

VEDA PORTA AUTOMÁTICO SLIM



Descrição

O Veda Porta Automático SLIM é um equipamento compacto com acionamento automático para vedação. Ele pode ser embutido em portas de madeira, metal e PVC. Projetado para uso residencial e comercial, o Veda Porta Automático Slim deve ser instalado na parte interna de portas novas e usadas, com dobradiças ou pivotantes.

Vantagens

- O Veda Portas Automático Embutido SLIM auxilia no isolamento acústico e térmico, controle da passagem de ar e sujeira, promovendo proteção contra a entrada de vento, poeira, insetos, maresia, umidade e água.
- O Veda Portas Automático Embutido SLIM possui um tamanho compacto, garantindo mais facilidade na instalação, dispensando o uso de placas laterais.

Instalação

1. Faça um canal de fora-a-fora na base da porta medindo 12,5mm de largura x 20mm de altura.
2. Meça a largura total da porta (L); Subtraia 3mm da largura da porta (L-3mm); Corte o perfil do Veda Porta Automático na medida do valor encontrado (L-3mm) no lado oposto do botão de acionamento.
3. Regule o botão de acionamento com uma chave Phillips de forma que a porta feche com facilidade, e a vedação seja pressionada no chão;
4. Remova a vedação da borracha pela lateral. Parafuse o Veda Porta Automático na base da porta, garantindo que o botão (pistão) de acionamento está posicionado no mesmo lado da dobradiça.
5. Re-insira a vedação de borracha. Encaixe a tampa conforme indicado;

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| | |
|------------------|--|
| MATERIAL | Perfil de Alumínio, plástico de engenharia e silicone |
| DIMENSÕES | Lateral: Largura 12,0 x Altura 20,0 mm x Comprimento: 62,0 / 72,0 / 82,0 / 92,0 / 102,0 / 112,0 / 122,0 / 132,0 / 142,0 / 152,0 cm |
| PESO | 0,178 kg / 0,202 kg / 0,23 kg / 0,256 kg / 0,284 kg / 0,306 kg / 0,33 kg / 0,356 kg 0,382 kg / 0,408 kg |
| GARANTIA | 24 meses contra defeitos de fabricação de acordo com os termos de garantia. |

DIMENSIONAL

